红外测温仪

型号：TI41/51-TX

概述：TI41/51 系列红外测温仪是把国防红外探测技术（火箭燃气测温等），应用于工业领域的高科技产品。在钢铁、钢丝、焦化、冶金、炉窑、化工、橡胶、塑料、玻璃、电力、热处理等行业已广泛应用。

技术特点：

- 67ms 的快速响应
- 特殊光学设计，抗烟雾及抗水蒸气能力强；
- 极高的性价比
- 两线制的 4--20mA 输出

技术参数：

型号	TI41-TX	TI51-TX
测量范围	300℃ -- 1200℃	600℃ -- 2000℃
测量精度	读数值的±1%或±1℃	
重复精度	±2‰	
光学分辨率	100：1(最佳处)，远焦为 52:1	
显示分辨率	0.1℃	
发射率	0.10～1.10（调整步长 0.01）	
响应时间	67 毫秒	
瞄准方式	无	
输出接口	两线制 4～20mA	
最大负载	500Ω	
环境温度	环境温度 0℃～60℃，湿度：0～80%（不结露）； 测头加水冷套时气冷:0～120℃；水冷:0～175℃	
相对湿度	0 RH -80%RH 不结露	
电源	直流稳压电源 DC12～24V± 20%;电流≤45mA	
重量/尺寸	330g / Φ42mm ×187mm;	

地址：北京海淀区万泉河路 58 号蓝波写字楼 323 室
联系人：**郭烨辉 夏玉峰** 电话：010-82610336 82611042 82590710 传真：010-82611042
邮 箱：infr@time-17.com 网址： www.time-17.com
主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪